



---

# ARDEX SK 4 PROTECT

## Schnittschutzband

---

Schnitthemmendes Band aus Polyamid- und Aramidgewebe zum Schutz der Verbundabdichtung bei Austausch oder Wartungsarbeiten im Bereich von elastischen Fugen

Selbstklebend

Flexibel und einfach zu verarbeiten

Alkalibeständig

Sehr dünn

### **Im System mit:**

ARDEX S 1-K Dichtmasse

ARDEX S7 PLUS Flexible Dichtschlämme

ARDEX S8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung

ARDEX 8+ 9/9L Dichtmasse

ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn

---

Hersteller zertifiziert nach EN ISO 9001  
und EN ISO 14001

ARDEX Baustoff GmbH  
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40  
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0  
Fax: +43 (0) 27 54/24 90  
office@ardex.at  
www.ardex.at

# ARDEX SK 4 PROTECT

## Schnittschutzband

---

### Anwendungsbereich:

Innen und außen. Wand und Boden.

### Art:

Selbstklebendes Band aus doppelt gewebten Aramidgewebe mit verstärktem Schlauch, mit schnitthemmender Wirkung zum Schutz von Verbundabdichtungen bei Wartungsarbeiten im Bereich von elastischen Fugen.

### Vorbereitung des Untergrundes:

Vor dem Aufbringen des ARDEX SK 4 PROTECT Schnittschutzbandes muss die Abdichtung vollständig getrocknet sein. Der Untergrund muss staubfrei, fest und tragfähig sein.

### Verarbeitung:

ARDEX SK 4 PROTECT wird nach vollständiger Trocknung auf die Abdichtung geklebt. Dazu wird die rückseitig aufgebrachte Schutzfolie abgezogen und das Band mittig auf den vorgefundenen Fugenbereich aufgeklebt. Danach kann direkt mit der Verlegung der Fliesen begonnen werden.

### Zu beachten ist:

Das ARDEX SK 4 PROTECT darf nicht in direktem Kontakt mit lösemittelhaltigen Abdichtungen oder Klebern verwendet werden. In besonders exponierten Bereichen mit aggressiver chemischer Belastung und Belastung durch Öle, Treibstoffe oder Alkohole, vor dem geplanten Einsatz anwendungstechnische Beratung einholen. In Zweifelsfällen ist eine Probeverlegung bzw. ein Verträglichkeitstest durchzuführen.

### Technische Daten

#### nach ARDEX-Qualitätsnorm:

---

#### Materialzusammensetzung:

Träger: Gewebe aus Polyamid und Aramid  
Klebeschicht: Haftschmelzkleber  
Abdeckung: Release-Liner

**Gesamtbreite (ca.):** 40 mm

**Breite Schnittschutzzone (ca.):** 40 mm

**Dicke (ca.):** 0,65 mm (ohne Release-Folie)

**Farbe:** magenta / brillantrot

**Schnittfestigkeit:** bestanden nach EN 388

**Verarbeitungstemperatur:** ab mindestens -5 °C

**Kennzeichnung nach GHS/CLP:** keine

**Kennzeichnung nach ADR:** keine

**Lagerung:** In kühlen, trockenen Räumen, originalverpackt, ca. 12 Monate lagerfähig.