



panDOMO® SP-BC

Grundreiniger

Zur Grund- und Zwischenreinigung von PANDOMO®
Bodenflächen, die mit PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel,
PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel oder mit PANDOMO®
SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung behandelt wurden.

Lösemittelhaltiger Intensivreiniger

Entfernt hartnäckige Verschmutzungen

Mit Wasser verdünnbar

Schaumarm

Hersteller zertifiziert nach EN ISO 9001
und EN ISO 14001

ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

Grundreiniger

Anwendungsbereich:

Für den Innenbereich

PANDOMO® SP-BC Grundreiniger ist ein leicht alkalischer Reiniger zur mühelosen Entfernung von PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel und PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel.

Zur intensiven Grundreinigung von Flächen, die mit PANDOMO® SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung versiegelt wurden.

Eigenschaften:

- gut mit Wasser abspülbar
- schaumarm
- maschinentauglich

Verarbeitung:

Entfernung von PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel oder PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel:

PANDOMO® SP-BC Grundreiniger mit Wasser bis 1 : 5 verdünnen und mit einem Wischmop o.ä. auftragen. Nach 10 Minuten Einwirkzeit an einigen Stellen prüfen, ob die Versiegelung bis auf den Untergrund angelöst wurde. Nicht antrocknen lassen, evtl. PANDOMO® SP-BC Grundreiniger nachgeben.

Anschließend Wasser zugeben und die Oberfläche mit weicher Bürste oder weißem bzw. beigem Pad (Eintellermaschine) behandeln. Anschließend abziehen oder absaugen. Mit klarem Wasser solange nachwaschen, bis alle Reinigerreste entfernt sind.

Nach vollständiger Trocknung muss ein trockener Poliergang mit der Dreitellerschleifmaschine (Trio, Fa. Lägler) mit 120er Körnung erfolgen.

Abschließend erfolgt eine Nachbehandlung mit PANDOMO® SP-SL Steinöl und PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel oder PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel (siehe Technische Merkblätter).

Grundreinigung von Flächen, die mit PANDOMO® SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung versiegelt wurden:

PANDOMO® SP-BC Grundreiniger mit Wasser bis 1 : 10 verdünnen und mit einem Wischmop o.ä. auftragen. Flüssigkeit ca. 2 Minuten einwirken lassen.

Nicht antrocknen lassen, evtl. PANDOMO® SP-BC Grundreiniger nachgeben.

Anschließend Wasser zugeben und die Oberfläche mit weicher Bürste oder weißem bzw. beigem Pad (Eintellermaschine) behandeln. Anschließend abziehen oder absaugen. Mit klarem Wasser solange nachwaschen, bis alle Reinigerreste entfernt sind.

Wichtige Hinweise:

PANDOMO® SP-BC Grundreiniger ist nicht zur dauerhaften Unterhaltsreinigung geeignet.

Die Reinigungslösung weder eintrocknen noch zu lange auf dem Boden belassen, auf großen Flächen abschnittsweise arbeiten. Langanhaltende Behandlungen unter hohem Druck, beispielsweise mit einer schweren Eintellermaschine, sind zu vermeiden.

Empfindliche Flächen wie Marmor, (Hochglanz-) Lacke, Holz, Tapeten u.ä. vor der Reinigungslösung schützen.

Geeignete Reinigungsgeräte:

Lux Uniprof (weiße Bürste)
Dr. Schutz CC- Hartbodenreinigungsgerät HR 1000
Kärcher Scheuersaugmaschine BR 400

Unterhaltsreinigung:

Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung wird PANDOMO® SP-CR Unterhalts- und Repairreiniger verwendet.

Allgemeines:

Je mehr der frisch behandelte Fußboden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer des Bodens!

Sicherheits-/Entsorgungshinweis:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.

GISCODE:

verdünnt: GG20 = Emulsionen/Dispersionen, lösemittelhaltig (5-15 %)

unverdünnt: GG30 = Emulsionen/Dispersionen, lösemittelhaltig (5-15 %), mit H-Stoffen

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

Materialbedarf:

Entfernung von
PANDOMO® SP-GS
Seidenglanz-Siegel oder
PANDOMO® SP-MS
Seidenmatt-Siegel: ca. 50 ml/m²

Grundreinigung von **PANDOMO® SP-PS**

Wässrige Polyurethan-
Versiegelung: ca. 25 ml/m²

Dichte: ca. 1,0 g/cm³

pH-Wert: ca. 9

Flammpunkt: > 65 °C

Aussehen: flüssig, klar, farblos

Löslichkeit in
Wasser: vollständig

Verarbeitungs-
temperatur: ca. +15 bis +25 °C
Oberflächentemperatur
Fußbodenheizung rechtzeitig drosseln
oder ausschalten.

Kennzeichnung
nach GHS/CLP: keine

Kennzeichnung
nach ADR: keine

Abpackung: Kunststoffkanister mit 5 Liter netto

Lagerung: kühl, aber frostfrei lagern, ca. 24 Monate
im originalverschlossenen Gebinde
lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut
verschließen und möglichst umgehend
verarbeiten.

