



RÖFIX Quick-Quader EPS

Montageelement 1000 mm


Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP, QG-WDS) zu berücksichtigen.


Anwendungsbereiche: EPS-Hartschaum mit hohem Raumgewicht als Montageunterlage für wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Wärmedämmsystemen aus EPS-F-, Mineralwolle-, Kork- und Holzfaser-Dämmplatten (z.B. Montage von Kleiderbügelträger, Rohrschellen mit Holzgewinde, Briefkästen, Lampen, Gartenschlauchaufhängungen, Rückhalter und Anschlag für Fensterläden, usw.).
Als Druckunterlage für mittelschwere Drucklasten.

Eigenschaften:

- Dauerhaft stabile Montage
- Wärmebrückenfrei
- Dämmdickenunabhängig
- Stangenware

Verarbeitung:



Technische Daten:		
SAP-Art. Nr.:	2000148272	2000148404
NAV-Art. Nr.:	138198	142684
Verpackungsart		
Einheit pro Palette	1 Stk./EH (AT) 1 Stk./EH (HR)	
Menge pro Einheit	6 Stk./Ktn.	
Länge	1.000 mm	
Breite	120 mm	198 mm
Höhe	160 mm	198 mm
Raumgewicht (EN 1015-11)	ca. 140 kg/m ³	
Untergrund-Temperatur	> 5 °C	
Brandverhalten	B2 (DIN4102)	

Materialbasis: • Formgeschäumter EPS-Hartschaum mit hoher Dichte.

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Untergrund: Erforderliche Haftzugfestigkeit von 0,25 N/mm² = 2,5 kg/cm² ggf. mit Haftzugtests ermitteln. Eine vollflächige Verklebung ist Voraussetzung.

Verarbeitung: RÖFIX Quick-Quader EPS muß auf Basis der Dämmstärke abgelängt werden Befestigungselement gleichzeitig mit dem Kleben der Dämmplatten versetzen. Auf die innere Klebefläche des Elements Klebemörtel vollflächig auftragen und dämmplattenbündig anpressen.



RÖFIX Quick-Quader EPS

Montageelement 1000 mm

Hinweise:	<p>Vorstechen mit einem Stichel erleichtert das Ansetzen der Schraube. Vorbohren ist nicht notwendig.</p> <p>zul. Zugkraft Element / auf die elementverklebung mit den Untergrund: 038kN zul. Zugkraft / Schraube 8mm u. Setztiefe 60mm: 1,5kN Querkraft pro Schraube ohne Verkrallungszwischenlage / Schraube 6mm u. Setztiefe 60mm: 0,3kN Querkraft pro Schraube Kraftschlüssig / Schraube 6mm u. Setztiefe 60mm: 0,5kN</p>
Gefahrenhinweise:	<p>Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.</p>
Verarbeitungshinweis:	<p>Fremdmontagen werden auf die Putzbeschichtung montiert. Verschraubungen der Fremdmontagen sind nur für leichte Lasten zulässig. Schwere Lasten müssen im Untergrund verankert werden. Verschraubungen sind mit Holz- oder Blechschrauben möglich, sowie mit Schrauben mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (z.B. Rahmenschrauben).</p>
Lagerung:	<p>Gut verschlossen lagern. Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.</p>
Allgemeine Hinweise:	<p>Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.</p>