

# Produktdatenblatt

<b>Dokument:</b>	<b>steinojet® 410</b>						
Dateipfad:	steinojet_410	Version:	8.0.0.1	Datum:	18.07.2017	erstellt:	CA

**Produktbezeichnung:**

steinojet® 410

**Produktzusammensetzung/Werkstoff:**

zylindrisch extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum, aufgeschlitzt  
mit selbstklebender Längsnaht  
frei von HFCKW und HFKW

**Ausführung:**

Dimensionen lt. Preisliste, Sonderdimensionen auf Anfrage

**Verpackung:**

in Kartons

**Anwendungsbereich:**

Sanitär- und Heizungstechnik, Kühl- und Kältetechnik, Lüftungs- und Klimatechnik. Für kleine Haustechnikanlagen, ebenso wie Großanlagen der Industrie.

**CE - Bezeichnungsschlüssel:**

PEF-EN 14313-ST(+)-85-ST(-)-0-WS005-MU3000

**Technische Daten:**

<b>Wärmeleitfähigkeit gem. EN ISO 8497</b>	
<b>Mitteltemperatur + 10 °C</b>	0,036 W/mK
<b>Mitteltemperatur + 40 °C</b>	0,040 W/mK
<b>Brandverhalten gem. EN 13501-1</b>	C <sub>L</sub> -s1,d0
<b>obere Anwendungsgrenztemperatur</b>	bis + 85 °C
<b>Rohdichte</b>	ca. 30 kg/m <sup>3</sup>