

# Produktdatenblatt

<b>Dokument:</b>	<b>steinoflex® 440 Ultra</b>						
Dateipfad:	steinoflex_440_Ultra	Version:	9.0.0.1	Datum:	18.07.2017	erstellt:	CA

**Produktbezeichnung:**

steinoflex® 440 Ultra

**Produktzusammensetzung/Werkstoff:**

zylindrisch extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum, rote Kaschierung  
frei von HFCKW und HFKW

**Ausführung:**

Dimensionen lt. Preisliste, Sonderdimensionen auf Anfrage

**Verpackung:**

in Kartons

**Anwendungsbereich:**

Optimal für mechanisch stark beanspruchte Leitungen  
wärme- und kälteführende Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungstechnik

**CE - Bezeichnungsschlüssel:**

PEF-EN 14313-ST(+)-90-ST(-)-20-WS005-MU7000

**Technische Daten:**

<b>Wärmeleitfähigkeit gem. EN ISO 8497</b> Mitteltemperatur + 10 °C Mitteltemperatur + 40 °C	0,036 W/mK 0,040 W/mK
<b>Brandverhalten gem. EN 13501-1</b>	C <sub>L</sub> -s1,d0
<b>obere Anwendungsgrenztemperatur</b>	bis + 90 °C
<b>Rohdichte</b>	ca. 35 kg/m <sup>3</sup>