

# Produktdatenblatt

<b>Dokument:</b>	<b>steinoflex® 405 R</b>						
Dateipfad:	steinoflex_405_R	Version:	7.0.0.1	Datum:	18.07.2017	erstellt:	CA

**Produktbezeichnung:**

steinoflex® 405 R Abfluss-Schallisolierschlauch

**Produktzusammensetzung/Werkstoff:**

hochelastischer, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum mit reißfester Folienbeschichtung  
frei von HFCKW und HFKW

**Ausführung:**

Dimensionen lt. Preisliste, Sonderdimensionen auf Anfrage

**Verpackung:**

in Kartons

**Anwendungsbereich:**

Abflussrohre und alle Bereiche, die ohne besondere Auflagen bleiben

**CE - Bezeichnungsschlüssel:**

PEF-EN 14313-ST(+)-90-ST(-)-0-WS005-MU7000

**Technische Daten:**

<b>Wärmeleitfähigkeit gem. EN ISO 8497</b>	
Mitteltemperatur + 10 °C	0,036 W/mK
Mitteltemperatur + 40 °C	0,040 W/mK
<b>Brandverhalten gem. EN 13501-1</b>	E <sub>L</sub> d0
<b>obere Anwendungsgrenztemperatur</b>	bis + 90 °C
<b>Rohdichte</b>	ca. 35 kg/m <sup>3</sup>