



Produktname	FDPL SV - Fassadendämmplatte leicht mit schwarzem Vlies			
Produktbeschreibung	Mineralwolle Dämmplatte wasserabweisend (hydrophobiert), einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert. ISOVER-Glaswolle ist freigezeichnet und gesundheitlich unbedenklich entsprechend der Europäischen Richtlinie 97/69/EG und der Verordnung (EG) 1272/2008 („CLP“-Verordnung, Anmerkung Q).			
Anwendungsbereiche	Geeignet für alle Arten nicht belastbarer Schall- und Wärmedämmung, wie: - be- und hinterlüfteten Fassaden - zweischaliges Mauerwerk - Holzrahmenkonstruktionen			
Lieferdaten  weitere Dicken auf Anfrage	Kurzzeichen und Bestelldicke [mm]	Abmessung Länge x Breite [mm]	Menge pro VE / GP [m²]	Wärmedurchlasswiderstand R_D [m²K/W]
	FDPL SV 50	1200 x 600	8,64 / 69,12	1,45
	FDPL SV 80	1200 x 600	5,76 / 46,08	2,35
	FDPL SV 100	1200 x 600	4,32 / 34,56	2,90
	FDPL SV 120	1200 x 600	4,32 / 34,56	3,50
	FDPL SV 140	1200 x 600	2,88 / 23,04	4,10
	FDPL SV 160	1200 x 600	2,88 / 23,04	4,70
	FDPL SV 180	1200 x 600	2,88 / 23,04	5,25
FDPL SV 200	1200 x 600	2,16 / 17,28	5,85	
Verpackung	Pakete in PE-Folie mit Tragegriff			
Produktart gemäß ÖNORM B 6000	MW-W			
EG-Konformitätszertifikat	1139-CPD-0735/09 (2. Neufassung)			
Leistungserklärung Nr.	LEK-DOP B-014-01-CPR-2013/07/01			
Bezeichnungsschlüssel	MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1 - AFR5			
Anwendungsgrenztemperatur	200 °C			
Chemisches Verhalten	Chemisch indifferent, schwefelfrei, fäulnisfest, feuchtigkeitsinaktiv			
Brandverhalten gemäß ÖNORM EN 13501-1	A2-s1, d0			
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D = 0,034 \text{ W/m.K}$			
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	$\mu = 1$			
Anwendungshinweise	Bei der Montage zwischen Lattungen sollte der lichte Abstand auf 595mm gerichtet werden. Fassadenplatten können unter gewissen Rahmenbedingungen (siehe technische Unterlagen) in der ungestörten Fläche mit nur einem Dübel pro Platte montiert werden. Dämmstoffhalter Metall (DHM) bis Dämmstärke 220mm Dämmstoffhalter Kunststoff (DHK) bis Dämmstärke 220mm siehe Prospekt HINTERLÜFTETE FASSADE http://www.isover.at/technik-service/downloads/prospekte			