

Dämmstoffhalter DHM



LASTEN

Empfohlene Lasten $F_{empf.}$ [kN] ($F_{empf.}$ beinhaltet den Sicherheitsfaktor 4)

| | |
|---|------|
| Beton \geq B 15 | 0,25 |
| Vollziegel Mz 12 | 0,25 |
| Kalksandvollstein KS 12 | 0,25 |
| Porenbeton (Gasbeton) G2 (ohne Vorbohren) | 0,10 |

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Gesamt-länge [mm] | Setztiefe [mm] | Befestigungs-höhe [mm] | Bohr-Ø [mm] | VPE [Stk] |
|----------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| 511094 | DHM 50 | 80 | 30 | 50 | 8 | 250 |
| 511095 | DHM 75 | 110 | 35 | 75 | 8 | 250 |
| 511096 | DHM 100 | 140 | 40 | 100 | 8 | 250 |
| 511097 | DHM 125 | 170 | 45 | 125 | 8 | 250 |
| 61582 | DHM 150 | 200 | 50 | 150 | 8 | 250 |
| 093027 | DHM 200 | 250 | 50 | 200 | 8 | 200 |
| 511110 | DHM 250 | 300 | 50 | 250 | 8 | 200 |

Abdeckkappen für DHM

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Durchmesser [mm] | Farbe | VPE [Stk] |
|----------|-------------------|---------------------|-------|--------------|
| 013330 | DHM ADK-W | 37 | weiss | 5.000 |
| 046843 | DHM ADK-GR | 37 | grau | 5.000 |
| 511096 | DHM ADK-BG | 37 | beige | 2.500 |

