

ISOVER Produktinformation



Produktname	VSDP - Vorsatzschalen-Dämmplatte				
Produktbeschreibung	Mineralwolle-Trittschall-Dämmplatte zulässige Auflast bis zu 6,5 kPa (650 kg/m ²).				
Anwendungsbereich	Zur Luft-Schall- und Wärmedämmung von Trennwänden, speziell Wohnungs- und Stiegenhaus-Trennwänden. Das Produkt wird mit Baukleber verklebt und mit einem armierten Gipsputz verputzt. Diese biegeeweiche Vorsatzschale verbessert die Luftschalldämmung um bis zu 10 dB.				
Lieferdaten 	Kurzzeichen und Bestelldicke [mm]	Rollenabmessung Länge x Breite [cm]		Menge pro Verpackungseinheit [m²]	
	VSDP 55	120	x	60	2,88
	VSDP 35	120	x	60	5,04
Verpackung	Paket in PE-Folie mit Tragegriff				
Produktart gemäß ÖNORM B 6000	MW-WV				
EG-Konformitätszertifikat	1139-CPD-0735/09				
Bezeichnungsschlüssel	MW - EN 13162 - T6 - CS(10)10 - TR5 - PL(5)100 - MU1 - SDx ¹⁾ - SP4 ²⁾ - AFR5				
¹⁾ die dynamische Steifigkeit SD entnehmen Sie unten angeführter Tabelle					
²⁾ VSDP 55 CP 5					
Anwendungsgrenztemperatur	200 °C				
Chemisches Verhalten	Chemisch indifferent, schwefelfrei, fäulnisfest, feuchtigkeitsinaktiv				
Brandverhalten gemäß ÖNORM EN 13501-1	A2-s1, d0				
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,033	W/m·K		
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	1			
Dynamische Steifigkeit [MN/m²]	Produkt		s'		
	VSDP 55		6 (SD6)		
	VSDP 35		9 (SD9)		

