

ISOVER Produktinformation



Produktname	TW-KF TRENNWAND-KLEMMFILZ							
Produktbeschreibung	Trennwand-Klemmfilz, nicht belastbar, Breite 62,5 cm auf Standardgipskartonsystem abgestimmt. Durch Komprimierung um ca. 60% reduziertes Transport-/Lagervolumen.							
Anwendungsbereich	Zur Schalldämmung von Gipskartonständerwänden mit Metallunterkonstruktion. Nur die Vollfüllung des Hohlraumes optimiert die Schalldämmung.							
Lieferdaten 	Kurzzeichen und Bestelldicke		Rollenabmessung			Menge pro Verpackungseinheit / GP		
	[mm]		Länge x Breite			[m²]		
			[cm]					
	TW-KF 100		750	x	62,5	9,38	/	150,00
	TW-KF 75		900	x	62,5	11,25	/	180,00
TW-KF 50		1300	x	62,5	16,25	/	260,00	
TW-KF 50 TWIN		2 x 750	x	62,5	18,75	/	300,00	
Verpackung	Rolle in PE-Folie mit Tragegriff							
Produktart gemäß ÖNORM B 6000	MW-WL							
EG-Konformitätszertifikat	1139-CPD-0735/09					CE		
Bezeichnungsschlüssel	MW - EN 13162 - T1 - MU1 - Afr5							
Brandverhalten gemäß ÖNORM EN 13501-1	A1							
Anwendungsgrenztemperatur	200 °C							
Chemisches Verhalten	Chemisch indifferent, schwefelfrei, fäulnisfest, feuchtigkeitsinaktiv							
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,039	W/m·K					
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	1						
Längenbezogener Strömungswiderstand			> 5	kPa s/m ²				

