

Sillatherm WVL 2

Wasserabweisende Steinwolle- Putzträgerlamelle mit beidseitig beschichteter Oberfläche zur Wärme- und Schalldämmung von Außenwänden bei Wärmedämmverbundsystemen. Im Neubau und bei der Renovierung. Preise und Lieferzeit auf Anfrage. Verkauf über Systemhersteller.

Vorteile und Eigenschaften

- ▶ Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,041 \text{ W/ mK}$
- ▶ Hoher Haftverbund zum Putz- und Klebemörtel
- ▶ Sicher, da nichtbrennbar
- ▶ Format: 120 x 20 cm

Anwendungsbereiche

Fußböden über Keller, Außenwände

Spezifikationen	
	Einzelpackung Dämmfläche [m ²]
WVL 2 4	2,88
WVL 2 5	1,92
WVL 2 6	1,92
WVL 2 8	1,44
WVL 2 10	0,96
WVL 2 12	0,96
WVL 2 14	0,96
WVL 2 16	0,96
WVL 2 18	0,96
WVL 2 20	0,96
WVL 2 22	0,48
WVL 2 24	0,48

Im Fachhandel erhalten Sie konkrete Angebote. Preise und Lieferzeit auf Anfrage!

