

Rohrschalen Protect 1000 S Alu



Mineralwolle- Rohrschalen einseitig mit hochreißfester Aluminiumgitterfolie kaschiert. Zur Dämmung von Rohrleitungen aller Art, insbesondere für Heizungs- und Brauchwasserleitungen sowie Rohrleitungen im Kraftwerks- und Chemieanlagenbau.

Vorteile und Eigenschaften

- ▶ Einfachste Verlegung durch längsseitige Schlitzöffnung
- ▶ Selbstklebende Randstreifen zur schnellen Verschließung
- ▶ Tauwasserschutz durch Aluminium- Gitterfolie
- ▶ Wasserabweisend (hydrophobiert)
- ▶ Sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A2- s1,d0
- ▶ Wärmeleitfähigkeit, $\lambda_R = 0,035 \text{ W/ mK}$
- ▶ AS- Qualität, Geeignet für Leitungen aus Edelstahl
- ▶ Rohrschalenlänge: 120 cm

Anwendungsbereich

technische Isolierung

Spezifikationen				
	Außen- Durchmesser [cm]	Innen- Durchmesser [cm]	Schalendicke [cm]	Menge / Verpackungseinheit [lfm]
PROTECT 1000 S Alu 22/20	6,2	2,2	2,0	43,20
PROTECT 1000 S Alu 28/20	6,8	2,8	2,0	36,00
PROTECT 1000 S Alu 28/30	8,8	2,8	3,0	19,20
PROTECT 1000 S Alu 35/30	9,5	3,5	3,0	19,20

Im Fachhandel erhalten Sie konkrete Angebote.

Copyright 2009-2013 Saint- Gobain ISOVER Austria GmbH.