

ISOVER Produktinformation



Produktname	ECRAN INTEGRA Unterdeck- und Unterspannbahn		
Produktbeschreibung	Diffusionsoffene, regensichere und winddichte Unterdeck- und Unterspannbahn aus Polypropylen. Aussenseite grau, 10 cm Raster der den Zuschnitt erleichtert.		
Anwendungsbereich	Als Unterdeck- und Unterspannbahn für Dächer, sowie als Windschutzbahn für hinterlüftete Fassaden mit nichttransparenter Bekleidung		
Lieferdaten	Kurzzeichen	Abmessung Länge x Breite cm	Menge pro Verpackungseinheit m²
	ECRAN INTEGRA	5000 x 150	75,00
Zubehör Klebebänder	VARIO SilverFast	2500 x 6	25 lfm
	VARIO AntiSpike	2000 x 6,5	20 lfm
Verpackung	Rolle		
Brandverhalten gemäß ÖNORM EN 13501-1	E		
Gewicht	165 g/m ²		
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W 1		
Reissfestigkeit	längs ≥ 300 N, quer ≥ 340 N		
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	200 N		
Äquivalente Luftschichtdicke	0,1 m		
Dicke	0,5 mm		

