

Villas Glasseidengewebe

Armierungsgelege für Spachtelmassen

Das Produkt **Villas Glasseidengewebe** ist ein besonders feines Glasgittergelege mit offener Gitterstruktur und einer Maschenweite von ca. 1 mm.

Produkt-eigenschaften **Villas Glasseidengewebe** hat eine hohe Reissfestigkeit und gibt im Verbund mit den **Villas Spachtelmassen** eine hohe Flächenstabilität und ein hohes Rissüberbrückungsvermögen.

Anwendung und Verarbeitung **Villas Glasseidengewebe** wird als Verstärkungseinlage von Beschichtungen mit Bitumenspachtelmasse **Villafalt 5ES** eingesetzt. Das Glasseidengewebe wird in die noch feuchte erste Spachtelmasse-schicht eingedrückt und glattgestrichen. Nach Abtrocknung der ersten Beschichtung erfolgt der Auftrag einer weiteren Schichte, sodass das Glasseidengelege in etwa mittig - als Armierung des Feuchtigkeitsschutzes - zu liegen kommt. Durch die offene Gitterstruktur ist ein guter Verbund mit den aufgetragenen Spachtelmassen gegeben.

Technische Daten

Gewicht		g/m ²	60
Bruchlast	längs	N/5 cm	100
	quer	N/5 cm	900
Rollenmaße	Länge	m	100
	Breite	m	1
Teile-Nr.	101474		
<p>Die Zahlenwerte sind Nominalwerte, die statistischen Schwankungen unterliegen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.</p> <p>VILLAS GLASSEIDENGEWEBE R005 Stand: Dezember 2003</p>			