

fermacell Produktdatenblatt



fermacell Abziehlehre 1,50 – 2,50 m
Zum Nivellieren von fermacell Schüttungen

Produkt

Die variable **fermacell** Abziehlehre sorgt für noch mehr Flexibilität beim exakten Nivellieren von Schüttungen, wie **fermacell** Ausgleichsschüttung. Sie ist damit die ideale Ergänzung zum **fermacell** Abziehlehren-Set.

Eigenschaften

- **Durchgängig variabel:** in Verbindung mit dem Fermacell Abziehlehren-Set werden variable Raumbreiten von 0,60–2,50m abgedeckt
- **Arbeitserleichterung und Zeitersparnis** durch hohe Flexibilität
- **Lange Lebensdauer** durch hochwertige extrem stabile Aluminium-Mehrkammer-Hohlprofile und auswechselbare Verschleißteile
- **Inklusive Horizontallibellen** zum waagerechten Ausrichten.
- **Ausklinkungen für die Grundschiene** ermöglichen ein komfortables Abziehen
- **Hohe Festigkeit, Korrosionsfreiheit und geringes Eigengewicht**

Verarbeitung

Zunächst wird die Fertighöhe des Trockenestrichs ermittelt und mit einem Nivelliergerät oder einer Schlauchwaage auf die umliegenden Wände übertragen. Hilfreich ist hierbei die Verwendung des Meterrisses – eine umlaufende Markierung exakt 1 m über der Fertighöhe. Anschließend werden **fermacell** Randdämmstreifen angebracht. Die Verarbeitung sollte immer zur Tür hin stattfinden.

An einer Wandseite wird ein ca. 200 mm breiter Schüttungs-Damm angelegt. Eine Grundschiene des **fermacell** Abziehlehren-Sets wird mit den eingebauten Libellen hierauf waagrecht am Meterriss ausgerichtet. Auf einem zweiten Damm wird parallel die zweite Grundschiene im entsprechenden Abstand ausgerichtet und nivelliert.

Bei der **fermacell** Ausgleichsschüttung wird nun die Schüttung zwischen den Dämmen eingebracht und mit der entsprechenden **fermacell** Abziehlehre auf das genaue Maß abgezogen. Die Grundschiene können jetzt vorsichtig aufgenommen werden.

Anschließend kann sofort mit der Verlegung der **fermacell** Estrich-Elemente begonnen werden. Dabei darf die **fermacell** Ausgleichsschüttung nicht direkt begangen werden. Zum Begehen der Schüttung sind Laufinseln zu verwenden, z. B. **fermacell** Gipsfaser-Platten > 50 x 50 cm.

fermacell Abziehlehre

Zum Nivellieren von fermacell Schüttungen

Ausführliche Hinweise zur Verlegung vom fermacell Schüttungen und Estrich-Elementen finden Sie in:

- [fermacell Verarbeitungsvideo – Estrich-Elemente](#)
- [fermacell Verarbeitungsanleitung – Estrich-Elemente](#)
- [fermacell Bodensysteme – Planung und Verarbeitung](#)

Händlerdaten	Abziehlehre (1,50 – 2,50 m)	Profi-Set (6-teilig)
Artikelnummer	79059	79027
EAN	40 0 7548 01481 6	40 0 7548 00222 6
Menge/Karton	1 Stück	1 Set

Weitere Hinweise

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblätter. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewährleistung auf die von uns zugesicherten Eigenschaften erfolgt gemäß unserer AGB.