

Die Zementgebundene Liaporschüttung Mit dem X 1000 leicht gemacht

Ihre Vorteile

- Kein Kran, kein Förderband, keine Schubkarre, und keine Eimer werden mehr benötigt
- Wir fördern das Material direkt mit einem Schlauch bis zur Einbaustelle
- Wir vermischen das Liapor mit Zementleim erst direkt kurz vor dem Austritt ,im X 1000
- Schneller und leichter Einbau
- Hohe Tagesleistungen pro. Std. 30 m³ sind möglich
- Geringer Wasseranspruch



Anwendungsgebiete

- Gewölbeverfüllung in der Altbausanierung.
- Zwischen Balkenlagen.
- Einbetten von Rohren und Installationskanälen auf Rohdecken mit Mindeststärke von 10 cm
- Als Filter und Isolierschicht unter der Bodenplatte



Vorbereitung und Fördern

- Anliefern von Liapor im Silozug
- Anliefern des Zementleimes im Fahrmischer
- Stellung des Aeronicer two
- Jetzt werden gleichzeitig die Liaporschüttung und der Zementleim durch spezielle Technik über Schläuche gefördert
- Im X 1000 werden beide Komponente zusammengeführt und vermischt ausgetragen



Eigenschaften

geringer Wasseranspruch
Feuchteresistent
Geringe Rohdichte
Gute Wärmedämmung
Trittfest und Formstabil
Leicht verarbeitbar

Technische Daten

Druckfestigkeit 0,5 – 1,5 N/mm einstellbar
Rohdichte 400 – 600 kg/m³ einstellbar
Begehbarkeit nach 3 Tagen
Brandverhalten A 1 nicht Brennbar