



Palesit Voranstrich S

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Einkomponentiger, gebrauchsfertiger Voranstrich für Silikon-Kautschuk-Dichtungsmassen wie Palesit Kunststoff 020 + 021.
Verwendungszweck	Als Voranstrich auf saugendem Untergrund vor dem Verfugen mit Silikonkautschuk-Dichtungsmasse wie Palesit Kunststoff 021. Nicht für dauernde Unterwasserbelastung geeignet.
Eigenschaften	Verbessert das Haftvermögen auf saugenden und porösen Untergründen wie Beton, Putz, usw.
Farbtöne	Farblos.
Lagerung	Gut verschlossen aufbewahren. Angebrochene Gebinde aufbrauchen. 6 Monate lagerfähig.

Technische Daten

Flammpunkt	23°C.
------------	-------

Verarbeitung

Verarbeitung	Nur auf trockenen, festen, staub-, öl- und silikonfreien Untergrund streichen. Zementschlämme, Anstriche und lockere Teile sind zu entfernen. Palesit Voranstrich S mit einem Pinsel dünn auf die Fugenflanken aufstreichen. Nach dem Auftrocknen kann sofort verfugt werden. ■ Materialbedarf: ca. 0,10 - 0,15 kg/m ² (ca. 150 lfm/kg).
Wartezeiten	Mindestens 30 Minuten trocknen lassen.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter http://www.avenariusagro.at abgerufen werden



Technische Information: Palesit Voranstrich S, Stand: 04 / 2014

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Avenarius-Agro GmbH

Zentrale & Werk: Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenariusagro.at, E-Mail: office@avenariusagro.at
Filiale Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenariusagro.at