



Agrofix Kalk-Zementlöser

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Weißes Pulver, nicht hygroskopisch, geruchlos, leicht in Wasser löslich.
Verwendungszweck	In wässriger Lösung zum Reinigen von keramischen Fliesen, Kunststeinbelägen, Klinkerverkleidungen, Armaturen. Zum Lösen von Kesselstein oder Kalkablagerungen in Behältern oder Schwimmbädern, zum Entfernen von Zementschleiern auf Verfliesung usw.
Eigenschaften	Stellt in wässriger Lösung eine starke Säure dar, die gegenüber Salzsäure viele Vorteile aufweist: Wirkt stark lösend auf Zementrückstände, Kalkablagerung, Kesselstein usw., greift aber Metalle kaum an und entwickelt keine korrosiven Dämpfe.
Verpackung / Gebindegrößen	■ 5 kg; ■ 1 kg.
Lagerung	Trocken lagern.

Verarbeitung

Verarbeitung	Agrofix wird 3 - 10 %ig in sauberem Wasser gelöst und mit Bürste, Pinsel oder Lappen auf die zu reinigende Fläche aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit werden die entstandenen wasserlöslichen Salze bis zur Säurefreiheit mit Wasser abgewaschen, bei stärkeren Verkrustungen wird mehrmals mit Agrofix-Lösung behandelt. Agrofix-Lösungen sind nicht lagerstabil und sollen daher immer frisch zubereitet werden. Metalle, ausgenommen Zink, werden praktisch nicht angegriffen. Vorsicht: einige Dekorfliesen, farbige Emailen oder kalkhaltige Baustoffe wie Marmorplatten, Kalkterrazzo etc. können durch saure Reinigungsmittel (auch Agrofix) oberflächlich angegriffen oder verfärbt werden; Vorversuch durchführen!
--------------	---



Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter http://www.avenariusagro.at abgerufen werden

Technische Information: Agrofix Kalk-Zementlöser, Stand: 04 / 2014

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Avenarius-Agro GmbH

Zentrale & Werk: Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenariusagro.at, E-Mail: office@avenariusagro.at
Filiale Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenariusagro.at