



Agro Klinkeröl

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Oxidativ trocknendes Imprägnieröl auf Wachs-Leinölbasis.
Verwendungszweck	Schutz- und Pflegemittel für saugfähige Klinkerplatten oder Ziegelfliesen bei Fußböden in Innenräumen. Die behandelten Flächen erhalten Farbtiefe und Brillanz.
Eigenschaften	Verschließt die Poren und bildet daher einen widerstandsfähigen, wetterfesten, wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm. Agro Klinkeröl ist nicht polierfähig.
Verpackung / Gebindegrößen	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Liter; ■ 5 Liter.
Lagerung	Bei Temperaturen über +15°C lagern. Bei tiefen Temperaturen können Ausfällungen auftreten, die aber durch leichtes Erwärmen im Wasserbad auf etwas 20°C vollständig und rückstandslos beseitigt werden können (keine offene Flamme verwenden). Klinkeröl ist bis zu einem Jahr lagerfähig.

Technische Daten

Verbrauch	Bis 0,06 l/m ² ; je nach Untergrundbeschaffenheit.
Dichte	0,87 kg/l.
Flammpunkt	25°C.
Trocknung	Bei 20°C nach ca. 2 Tagen begehbar; vollständig belastbar nach ca. 7 Tagen.

Beständigkeit

Witterung	Beständig.
-----------	------------

Verarbeitung

Oberflächenvorbereitung	Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Sind Zementschleier von der Verfugung oder Verlegung vorhanden, sind diese mit einer Agrofix-Lösung (3 - 5 %) zu entfernen - gut nachwaschen. Ausblühungen müssen trocken abgebürstet werden. Die Verfugung muss abgebunden sein!
Verarbeitung	Mit einem sauberen Tuch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 1 - 2 x dünn auftragen. Nach Verdunsten der Lösemittel und entsprechender Trocknung (trocknung oxidativ durch Luftfeinwirkung) entsteht ein transparenter, je nach Untergrund leicht glänzender, nicht klebender Überzug. Muss der Boden vor Trocknungsende begangen werden, kann Papier (nicht bedruckt) aufgelegt werden. Die Behandlung mit Agro Klinkeröl kann bei Bedarf wiederholt werden.



Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter http://www.avenariusagro.at abgerufen werden

Technische Information: Agro Klinkeröl , Stand: 04 / 2014

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Avenarius-Agro GmbH

Zentrale & Werk: Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenariusagro.at, E-Mail: office@avenariusagro.at
Filiale Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenariusagro.at