



Palesit Reinigungsprimer

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Farblose Flüssigkeit zum Reinigen und Vorbehandeln von glatten, nicht saugenden Fugenflanken wie Glas, Email, Fliesen mit glasierten Oberflächen, Aluminium. Bei eloxiertem Aluminium ist ein Haftversuch durchzuführen. Nicht für dauernde Unterwasserbeanspruchung geeignet. Gleichzeitig mit der Reinigung und Entfettung erfolgt die haftverbessernde Vorbereitung für die Verfugung mit Silikon-, Polyurethan-, MS-Polymer oder Acrylatdichtungsmassen.
Verwendungszweck	Reinigungsmittel und Voranstrich zugleich für Metall, Glas und glatte Flächen. Verbessert die Haftfestigkeit von Palesit Kunststoffen. Haftprimer für Anstriche auf Aluminium.
Farbtöne	Farblos.
Lagerung	Gut verschlossen aufbewahren. 12 Monate lagerfähig.

Technische Daten

Flammpunkt	12°C.
------------	-------

Verarbeitung

Verarbeitung	Mit sauberen Lappen, Putzwolle oder Zellstofftüchern dünn auftragen. Zu hohe Filmdicken bewirken einen Trennfilm. Nach dem Auftrocknen kann sofort verfugt werden.
--------------	--

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter http://www.avenariusagro.at abgerufen werden



Technische Information: Palesit Reinigungsprimer, Stand: 04 / 2014

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Avenarius-Agro GmbH

Zentrale & Werk: Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenariusagro.at, E-Mail: office@avenariusagro.at
Filiale Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenariusagro.at