

Schuller Eh'klar GmbH
 AUSTRIA
 Im Astenfeld 6
 A – 4490 St. Florian
 Tel.(0043) 07224/68 200
 Fax(0043) 07224/68 282
 E-Mail: office@schuller.eu
 www.schuller.eu



St. Florian, 16.03.2016

BARRIER TAPE

(Artikelnummer: 45996)

Beschreibung:

2-färbiges Signalband(rot/weiß) aus LDPE. Das Band ist UV beständig, nicht klebend, beidseitig bedruckt und besonders reißfest.

Produktdaten:

Trägermaterial	LDPE
Gesamtdicke	22-35 my
Schmelzpunkt	126-132 °C
Zugfestigkeit	MD: 177,8 N/mm ² TD: 19,6 N/mm ²
Zugspannung	MD: 182,3 N/mm ² TD: 27,9 N/mm ²
Bruchdehnung	MD: 56,8 % TD: 941,5 %

MD: längs TD: quer

Testmethode:

ASTM D882

Anwendung:

Das Absperrband dient zur Kennzeichnung und Abgrenzung von Gefahrenstellen und Hindernissen im Innen- und Außenbereich.

Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.