

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## PROFI ALGEN MOOS

Art.Nr.: 8858, 8888

Stand: 27.02.2020

**Produkt:** Algen- und Moosentferner mit Langzeitwirkung

**Anwendung:** Gebrauchsfertige Lösung zur Entfernung von Algen und Moos auf befallenen Fassaden.

**Eigenschaften:** Entfernt Algen, Pilze, Moos und Flechten und verzögert den Neubefall.

**Zusammensetzung:** Benzomethanaminium, Miristalkoniumchlorid

### Technische Daten:

Materialverbrauch ca. 0,1–0,3 l/m<sup>2</sup>

Wirkungsweise Grünbelag und Moos sind nach 2–4 Tagen entfernt, nach 6–8 Monaten kann eine Nachbehandlung notwendig werden.

### Normen:

ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien, Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers

### Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.

### Untergrund:

#### Geeignete Untergründe:

Die Anwendung kann auf allen abwaschbaren Oberflächen wie Wänden, Klinker, Gehwegen (Platten), Waschbeton, Holzzäunen, Beton, und Sandstein erfolgen.

Der Untergrund muss feucht sein. Die optimale Wirkung wird dann erzielt, wenn das Produkt nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, sondern bei bedecktem Wetter verarbeitet wird.

Stark mit Moos befallene Flächen sind vorher mechanisch zu reinigen (abbürsten).

### Verdünnung:

Es wird eine Verdünnung von 1:4 bis 1:5 mit Wasser empfohlen.

### Verarbeitung:

Rolle, Pinsel, Spritze

### Arbeitstechnik:

Die Verarbeitung kann mit Pinsel, Lammfellrolle o.ä. erfolgen.

Beim Auftrag mit Spritzgeräten sind Mund- und Augenschutz zu verwenden, Schutzhandschuhe immer.

Die Einwirkzeit muss mind. 24 Stunden betragen, bei starkem Befall entsprechend länger.

Ein Nachspülen der behandelten Flächen mit Wasser ist nicht erforderlich.

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## Hinweise:

**Entsorgung:** Das Produkt ist kein Gefahrgut im internationalen Straßen- und Schienenverkehr. Kleinere Menge können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Regenwasser-Kanalisation gelangen lassen. Mit saugenden Materialien aufnehmen und der Entsorgung zuführen.

## Sicherheitsdatenblatt beachten!

PROFI Algen Moos ist nicht ätzend und schädigt bei Einhaltung der Anwendungskonzentration keine Grünpflanzen.

Geräte und Werkzeug sind unmittelbar nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen.

## Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
8858	Kunststoffflasche (1 l)
8888	Kanister (10 l)

## Lagerung:

Frostfrei und gut verschlossen im Originalgebinde mind. 12 Monate haltbar.

## Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

## Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).