

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI SUMPFKALK

Art.Nr.: 4115, 4116, 4117

Stand: 04.11.2019

Produkt: Weißfeinkalk eingesumpft

Anwendung: Zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche auf allen mineralischen und saugenden Untergründen. Für Putze und Mauermörtel im Bereich Renovierung, Sanierung und denkmalgeschützter Objekte. Geeignet für Fresco und Sgraffito sowie andere Kalktechniken.

Eigenschaften: Gut deckender Anstrich, allergiegeprüft, schadstoffgeprüft, physiologisch unbedenklich.

Zusammensetzung: Kalkteig

Technische Daten:

Materialverbrauch ca. 0,15–0,25 kg/m² je nach Untergrund

Verarbeitungstemperatur:

Während der Verarbeitung und Trocknungsphase muss die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur mind. + 5 °C betragen.

Das Gewerk ist mind. 7 Tage vor Frost zu schützen.

Verarbeitung:

Freifallmischer, händische Verarbeitung

Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
4115	3 Monate abgelagert; Fass (250 kg)
4116	1 Jahr abgelagert; Fass (250 kg)
4117	3 Jahre abgelagert; Fass (250 kg)

Lagerung:

Trocken und frostfrei mind. 12 Monate lagerbar.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).