

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI PORETEC KALKSINTERWASSER

Art.Nr.: 7599

Stand: 10.02.2020

Produkt: Sumpfkalklösung zur Untergrundverfestigung

Anwendung: Für innen und außen, zur Verfestigung von stark saugenden Untergründen sowie von alten Kalkanstrichen.

Eigenschaften: Sorgt für eine stabilere Beschichtung und dient gleichzeitig als Grundierung. Exakte Verbrauchsmengen können nur durch Musterflächen ermittelt werden.

Zusammensetzung: Wässrige Kalziumhydroxid-Lösung

Technische Daten:

Materialverbrauch abhängig von Untergrund

Materialverbrauch Zusatz Die Bedarfsmenge richtet sich stark nach der Untergrundbeschaffenheit. Exakte Werte können nur am Objekt selbst durch eine Musterfläche ermittelt werden.

pH-Wert ca. 14

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig und frei von Verunreinigungen sein.

Sinterschichten sind zu entfernen.

Verschmutzte Fassaden gründlich mit sauberem Wasser reinigen.

Verdünnung:

Das Material darf nicht mit Wasser verdünnt werden!

Arbeitstechnik:

Vornässen mit PROFIL Kalksinterwasser ist zu empfehlen.

Danach wird PROFIL Kalksinterwasser mit der Bürste oder einem Dispenser aufgetragen.

Hinweise:

Nach Gebrauch den Behälter sofort verschließen, damit durch Lufteintritt keine Sinterhaut an der Oberfläche entsteht.

Geräte und Werkzeug sind unmittelbar nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Lieferform:

Artikelnummer

7599

Lieferform

Kanister (25 kg); 48 Kanister/Palette

Lagerung:

Trocken und frostfrei auf Palette mind. 6 Monate haltbar.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).