



Datenblatt

Fugensand hellgrau feuergetrocknet

Ausschließlich für die geringe Belastung (PKW) geeignet!

Der Fugensand hellgrau ist ein aufbereiteter natürlicher, mehrfach gewaschener, attritierter Quarzsand. Dieser wird hydroklassiert, feuergetrocknet und gesiebt. Garantiert kalk- und eisenfrei (keine Verfärbungen – keine Ausblühungen). Diese spezielle Aufbereitung garantiert leichtes und schnelles Einkehren in die Fuge. Bei Bedarf muss nachgesandet werden. Dieser Sand wird für eine Fugenbreite von 5-8 mm verwendet.



Körnung: 0 - 2 mm

Fugenbreite: 5- 8 mm

Verpackungseinheit:
25 kg PE-Säcke, 40 Säcke / Pal.

Aufwandsmenge:
Je nach Fugenbreite können 5-8m² mit 1 Sack
verfugt werden.

Anwendungsmöglichkeiten:
Zum Verfugen von Pflaster- und Betonverbundsteinen
in offener Bauweise.

25kg PE-Säcke
Artikelnummer: MESG30TK25FU
EAN-CODE: 9004458000675

Quarzsand ist ein aufbereiteter natürlicher Rohstoff. Alle Daten sind Richtwerte mit vorkommens- und produktionsbedingter Toleranz.

Sie dienen nur zur Beschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Größere und feinere Anteile sind in Spuren möglich. Dem Benutzer obliegt es, die Tauglichkeit für seinen Verwendungszweck zu prüfen.

Wir geben auf Wunsch gerne Auskunft über Toleranzbreiten und anwendungstechnische Erfahrungen. Verkäufe erfolgen gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen.

QUARZWERKE Österreich GmbH

Wachbergstr. 1

A-3390 Melk

www.quarzwerke.at

0405

Telefon (02752) 50040-0

Telefax (02752) 50040-30

04/07