

LaGyp GKB – der Standard

LaGyp
Der Standard

Die Basis-Gipsplatte ist neben ihrem Einsatz als Standardlösung im Trockenbau auch bewährter Partner für Standard-Schallschutzlösungen sowie DIN-Brandschutzkonstruktionen.

DER PROFI FÜR DIE MEISTEN ANWENDUNGEN

Ihre Pluspunkte

- Normkonform und millionenfach bewährt
- Zuverlässiger Schallschutz bis $R_{w,R} = 63$ dB bei Doppelständerwänden
- Biegsam
- Faltbar mit V-Fräsung
- Nicht brennbar

Die Anwendungsbereiche

- Metallständerwände – SW11-12
- Trockenputz und Vorsatzschalen – SW41-44
- Decken- und Dachsysteme – SD50 und SD60



Passende Einzelteile
finden Sie im
Kapitel Zubehör.



LaGyp – Bauplatte Typ A nach EN 520, Typ GKB nach DIN 18180 und ÖNORM B 3410

Geeignet für Standardanwendungen.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²		
HRAK	9,5	2000	1250	60	7,6	1140	150,00	106627 4032961500721	L
	9,5	2500	1250	60	7,6	1425	187,50	106629 4032961504101	L
HRAK	12,5	2000*	1250	50	8,9	1150	125,00	106662 4032961008036	L
	12,5	2000*	1250	24	8,9	552	60,00	107605 4032961210309	L
	12,5	2500	1250	50	8,9	1437,5	156,25	106680 4032961008272	L
	12,5	2500	1250	20	8,9	575	62,50	107606 4032961210330	L
	12,5	2600	1250	20	8,9	578,5	65	124601 4032961724370	L
	12,5	2750	1250	20	8,9	611,875	68,75	124602 4032961724387	L
	12,5	3000	1250	20	8,9	667,5	75	107790 4032961505320	L
	15	2000*	1250	40	12,9	1290	100,00	106742 4032961009736	A
HRK	12,5	2600	625	48	9,0	702	78,00	108175 4032961043730	A
AK	12,5	2000*	1250	50	9,24	1155	125,00	107058 4032961033045	L
	12,5	2000*	1250	24	9,24	554	60,00	107652 4032961500882	L

*Platten sind an der Stirnkante gefast

Lieferzeiten (LZ):

L = Standardartikel aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten

A = Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage

