

LaHydro – die Nassraumplatte

LaHydro
Das Original

LaHydro ist die einzigartige vliesummantelte Nassraumplatte. Sie bildet einen Schutzschirm gegen Feuchte und Nässe, kombiniert mit einer sehr hohen Beständigkeit gegen Schimmelbildung. LaHydro bietet wirtschaftliche Trockenbaulösungen in hoch nässebeanspruchten Bereichen. LaHydro und Pallas hydro, die gebrauchsfertige, feuchtebeständige Spachtelmasse, sind ideal aufeinander abgestimmt.

Pallas hydro überzeugt durch seine sehr gute Haftung, speziell in extrem feuchten Räumen, seine hohe Fugenfestigkeit, sein optimales Füllverhalten und die leichte Verarbeitung. Ob Sie ihn als Fugenfüller oder Finish-Spachtelmasse einsetzen, mit Pallas hydro lassen sich Oberflächengüten von Q1 bis Q4 erreichen.

DER PERFEKTE SCHUTZ GEGEN NÄSSE UND FEUCHTE

Wasserabweisend, feuchte- und schimmelresistent, einfach zu verarbeiten – die Eigenschaften der einzigartigen LaHydro überzeugen jeden Trockenbauer!

Ihre Pluspunkte

- Extrem hohe Unempfindlichkeit gegen Feuchte und Nässe
- Äußerst geringe Wasseraufnahme von weniger als 3%
- Einfache und saubere Verarbeitung durch „Ritzen und Brechen“
- Fachgerechter Untergrund für Abdichtungen und keramische Beläge, zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik
- Geeignet für Brandschutzkonstruktionen von F 30/EI 30 bis F 90/EI 90
- Verbesserung der Raumakustik durch Lochplatten mit LaHydro in der Akustikvariante
- Kreative, gestalterisch anspruchsvolle Lösungen im Trockenbau mit Formteilen aus LaHydro
- Faltbar durch V-Fräsung
- Erhältlich als vorgefertigtes Formteil
- Geringes Gewicht

Die Anwendungsbereiche

- Geeignet für Wände und Decken im Trockenbau mit hoher und sehr hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung (W2-I und W3-I)
- Decken in nicht direkt bewitterten Außenbereichen
- Schwimmbäder, öffentliche Duschen, Sauna- und Wellnessbereiche, Großküchen und Labore
- Gestaltung mit Formteilen in allen Feucht- und Nassräumen



Spachtelmassen
finden Sie im gleichnamigen Kapitel

LaHydro – Nassraumplatte Typ GM-FH1I nach EN 15283-1

Vliesummantelte Spezialplatte für Wände und Decken im Innenbereich mit sehr hoher und mäßiger Wassereinwirkung und im nicht direkt bewitterten Außenbereich einsetzbar.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²		
AK	12,5	2000	1250	50	11,6	1450	125,00	107860 4032961584059	L
	12,5	2000	1250	24	11,6	696	60,00	108185 4032961044096	L

Lieferzeiten (LZ):

L = Standardartikel aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten

A = Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage



Trockenbauguide – Schnell und einfach zur fertigen Trennwand



Broschüre hier als Download