

# SYSTEMÜBERSICHT FUGENMASSEN

	<b>ARDEX G4 BASIC 1 - 6</b> Zementgebundener Fugenmörtel	<b>ARDEX G6 FLEX 1 - 6</b> Zementgebundener Flex-Fugenmörtel	<b>ARDEX G8S FLEX 1 - 6</b> Zementgebundener Flex-Fugenmörtel, schnell	<b>ARDEX G5 BASIC 2 - 15</b> Zementgebundener Fugenmörtel	<b>ARDEX G7 FLEX 2 - 15</b> Zementgebundener Flex-Fugenmörtel	<b>ARDEX G9S FLEX 2 - 15</b> Zementgebundener Flex-Fugenmörtel, schnell
<b>Anwendungsbereich</b>	innen und außen Wand und Boden	innen und außen Wand und Boden	innen und außen Wand und Boden	innen und außen Wand und Boden	innen und außen Wand und Boden	innen und außen Wand und Boden
<b>Fugenbreite</b>	von 1–6 mm	von 1–6 mm	von 1–6 mm	von 2–15 mm	von 2–15 mm	von 2–15 mm
<b>Einsatzbereich</b>	Zum Fugen von Fliesen aus Keramik, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik.	Zum Fugen von Fliesen aus Keramik, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik.	Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, Glasfliesen, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik sowie Glasfliesen.	Zum Fugen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spalt- und Klinkerplatten sowie feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten.	Zum Fugen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spalt- und Klinkerplatten sowie feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten.	Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, feuchteunempfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik.
<b>Verarbeitungszeit</b>	1 ½ Stunden	1 ½ Stunden	½ Stunde	1 ½ Stunden	etwa 45 Minuten	etwa 20 Minuten
<b>Begehbarkeit nach</b>	etwa 4 Stunden	etwa 4 Stunden	etwa 1 ½ Stunden	etwa 5 Stunden	etwa 1 ½ Stunden	etwa 1 ½ Stunden
<b>Vergütung mit ARDEX E 95 Fugenvergütung möglich</b>	nein	nein	nein	nein	nein	nein
<b>Fußbodenheizungseignung</b>	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Besonderheiten</b>	Besonders geeignet für Steingut.	Mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmelpilze, geeignet für Boden- und Wandheizung.	Mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmelpilze, geeignet für Boden- und Wandheizung.	Hohe Festigkeit, gute Flankenhaftung, leicht einzufügen mit langer Waschzeit, kein Aufbrennen.	Ideal für große Flächen, hoch verformbar.	Hoch verformbar
<b>Farben</b>	brillantweiß, silbergrau, hellgrau, zementgrau	brillantweiß, pergamon, silbergrau, hellgrau, zementgrau,jasmin, bahamabeige	weiß, pergamon, silbergrau, grau, hellgrau, zementgrau, jasmin, bahamabeige, basalt, anthrazit, sandbeige, jurabeige, dunkelbraun, balibraun	silbergrau, grau, zementgrau, basalt	silbergrau, grau, zementgrau, basalt	silbergrau, grau, zementgrau, basalt, anthrazit

Bitte Prospektaussagen beachten.

	<b>ARDEX GK</b> Belastungsfuge	<b>ARDEX FK NEU</b> Belastungsfuge, schnell	<b>ARDEX FL</b> Flexible Schnelfugmasse	<b>ARDEX MG</b> Natursteinfuge	<b>ARDEX EG 8</b> Hybridfuge	<b>ARDEX WA</b> Epoxifuge
<b>Anwendungsbereich</b>	innen und außen Wand und Boden	innen und außen Wand und Boden	innen und außen Wand und Boden	innen Wand und Boden	innen und außen Wand und Boden	innen und außen Wand und Boden
<b>Fugenbreite</b>	ab 4 mm	von 2–12 mm	von 4–15 mm	bis 8 mm	von 2–12 mm	von 2–15 mm
<b>Einsatzbereich</b>	Zum Fugen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug, Betonwerksteinplatten, feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten, Spaltplatten und Klinkerplatten, Fassadenriemchen und Glasbausteinen.	Zum Fugen von Fliesen und Platten in Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkonen und Terrassen.	Zum Fugen von Fliesen aus Keramik, Glas, Klinkern, Spaltplatten und feuchtigkeitsunempfindlichem Naturstein, besonders geeignet für Balkone, Terrassen und Fassaden.	Zum Fugen von Jura-Marmor, Solnhofener Platten und kristallinem Marmor sowie anderen feuchtigkeitsempfindlichen Natursteinen, verhindert Randverfärbungen.	Zum Fugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik. Zum Kleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Wand- und Bodenflächen.	Zum Fugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik bei chemischer Beanspruchung.
<b>Verarbeitungszeit</b>	½ Stunde	½ Stunde	½ Stunde	½ Stunde	¾ Stunde	etwa 80 Minuten
<b>Begehbarkeit nach</b>	etwa 1 ½ Stunden	etwa 1 ½ Stunden	etwa 1 ½ Stunden	etwa 1 ½ Stunden	etwa 2 Tage	etwa 12 Stunden
<b>Vergütung mit ARDEX E 95 Fugenvergütung möglich</b>	ja	ja	nein	nein	nein	nein
<b>Fußbodenheizungseignung</b>	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Besonderheiten</b>	Frost-Tausalzbeständig	Die Fugen sind früh belastbar.	schnell erhärtend, wasserabweisend, flexibel	mit ARDURAPID-Effekt	chemikalienbeständig, hoch belastbar, leicht einzufügen und zu waschen	chemikalienbeständig, hoch belastbar
<b>Farben</b>	grau, sandbeige	grau, basalt	grau	brillantweiß, silbergrau, jurabeige, anthrazit, sandbeige, steingrau	weiß, silbergrau, grau, anthrazit, bahamabeige	weiß, grau, silbergrau, anthrazit

Bitte Prospektaussagen beachten.