


ISOVER Produktinformation



Produktname	KB - Kassettendämmbahn		
Produktbeschreibung	Kassettendämmbahn, nicht belastbar. Breite 60 cm auf Standardmetallkassetten abgestimmt, wasserabweisend, hydrophobiert. Durch Komprimierung um ca. 60% Transport/Lagervolumen.		
Anwendungsbereich	Zur Fassadendämmung in Metallkassetten und zur Dämmung von allen Rahmenkonstruktionen mit einer lichten Weiten von 60 cm.		
Lieferdaten 	Kurzzeichen und Bestelldicke [cm]	Rollenabmessung Anzahl x Länge x Breite [cm]	Menge pro Verpackungseinheit / GP [m²]
	KB 16	2 x 500 x 60	6,00 / 54,00
	KB 14	2 x 500 x 60	6,00 / 72,00
	KB 12	2 x 600 x 60	7,20 / 86,40
	KB 10	2 x 700 x 60	8,40 / 100,80
	KB 8	2 x 850 x 60	10,20 / 122,40
	KB 6	2 x 1100 x 60	13,20 / 158,40
	KB 5	2 x 1300 x 60	15,60 / 187,20
Verpackung	Rolle in PE-Folie mit Tragegriff		
Produktart gemäß ÖNORM B 6000	MW-WL		
EG-Konformitätszertifikat	1139-CPD-0735/09	CE	
Bezeichnungsschlüssel	MW - EN 13162 - T2 - WS - WL(P) - MU1 - AFR5		
Brandverhalten gemäß ÖNORM EN 13501-1	A1		
Anwendungsgrenztemperatur	200 °C		
Chemisches Verhalten	Chemisch indifferent, schwefelfrei, fäulnisfest, feuchtigkeitsinaktiv		
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,038	W/m·K
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	1	

