

## Datenblatt

# Spezial Schleif- und Feinputzsand

**ÖNORM B 3304 geprüft**

**ÖNORM Bezeichnung RK10/1 ME Schleif- u. Feinputzsand 0-0,5**

Der Spezial Schleif- und Feinputzsand ist ein natürlicher, gewaschener, kalkfreier und gesiebter Quarzsand. Durch die spezielle Aufbereitung ist er frei von Überkorn, Tonmineralien und organischen Verunreinigungen.

Durch laufende Eigen- und Fremdüberwachung werden nachfolgende Eigenschaften garantiert.

Kornzusammensetzung:

Siebdurchgang in M.-%				
0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1 mm
	0-10	38-48	95-100	100

Verwendungsklasse I: Mürbkorngehalt unter 5% nach ÖNORM B 3304.

Höchstwert des Oberflächenwassergehaltes laut ÖNORM B 3304.

Körnung: 0 – 0,5 mm



Einsatzmöglichkeiten:

zum Feinputzen für Innen und Außen

Verpackungseinheit:

25 kg PE-Säcke 40 Säcke / Pal.  
im Big-Bag 0,65m<sup>3</sup> / 1.000kg

25kg PE –Säcke

Artikelnummer: MESCHL FK25F

EAN-Code: 9004458000156

im Big-Bag

Artikelnummer: FESCHLFB

EAN-Code: 9004458001610

Schüttgewicht: 1.500 kg / m<sup>3</sup>

Quarzsand ist ein aufbereiteter natürlicher Rohstoff. Alle Daten sind Richtwerte mit vorkommens- und produktionsbedingter Toleranz.

Sie dienen nur zur Beschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Größere und feinere Anteile sind in Spuren möglich. Dem Benutzer obliegt es, die Tauglichkeit für seinen Verwendungszweck zu prüfen.

Wir geben auf Wunsch gerne Auskunft über Toleranzbreiten und anwendungstechnische Erfahrungen. Verkäufe erfolgen gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen.

QUARZWIRKE Österreich GmbH

Wachbergstr. 1

A-3390 Melk

[www.quarzwirke.at](http://www.quarzwirke.at)

Telefon (02752) 50040-0

Telefax (02752) 50040-30